



Visco-Tester

Verwendung:

- der Visco-Tester kann als Deckelheber verwendet werden um die Farbbüchse zu öffnen.
- dank seiner Länge kann der Visco-Tester als Rührwerkzeug verwendet werden.
- durch die Formgebung des Messschlitzes kann der Visco-Tester als Farbviskositätsmessgerät verwendet werden.

Viskositäts-Messung:

Tauchen Sie den Visco-Tester bis über das obere grosse Loch in die Farbe ein.

Ziehen sie den Visco-Tester wieder heraus.

Durch ein leichtes anpusten kann das obere grosse Loch von Farbe befreit werden.

Wenn die Farbe das erste kleine Loch (2tes Loch von oben) erreicht, beginnen Sie mit zählen.
21.....22.....23

Wenn die Farbe nach ca. 3 Sekunden das unterste kleine Loch erreicht hat, haben Sie die richtige Viskosität der Farbe eingestellt.

Falls die Farbe in 3 Sekunden das unterste kleine Loch noch nicht erreicht hat, muss die Farbe noch weiter verdünnt werden.

Falls die Farbe das unterste kleine Loch früher erreicht als in 3 Sekunden, ist die Farbe bereits zu dünn und muss mit unverdünnter Farbe verdickt werden.



oberes grosses Loch

erstes kleines Loch

unterstes kleines Loch